

Transparal Spritzschutz



TRANSPARAL



www.ktec.at



Transparal Spritzschutz

Gelungene Optik, sichere Funktion, unerreichtes Preis-Leistungsverhältnis und Zeitstandverhalten sind die herausragenden Vorteile unseres bewährten Transparal Spritzschutz Systems.

Das System bietet optional geschlossene Schmutzfreizonenprofile am Bodenprofil (bei Überhöhe auch am Trennprofil in Handlaufhöhe).

Wir verwenden nur brilliant transparentes, spannungsarm verformtes, hochwertiges Polycarbonat mit doppelseitiger UV-Oberflächenvergütung. Aus Gründen des Unfallschutzes haben wir sämtliche Profile abgerundet (SEP - Soft Edge Profile). Als Schutz für das obere Steher-Ende verwenden wir abgerundete, farblich angepasste ABS Spritzgussabdeckkappen.



Das Steherprofil ist als Hohlkammerprofil ausgeführt, das ergibt ein wesentlich erhöhtes Widerstandsmoment. Generell werden alle Systemprofile mit erhöhtem Widerstandsmoment gefertigt. Wir verwenden ein verstärktes Schnellbefestigungssystem, das für alle Normgeländer verwendbar ist. Bei Stahlgeländern serienmäßig mit Zwischenfolien gegen Kontaktkorrosion.

Als Plattenmaterial kann wahlweise 2 oder 3 mm starkes Sinusprofil verwendet werden oder 8, 10 oder 12 mm Vollplatten (optional färbig oder kratzfest beschichtet). Der Spritzschutz wird in allen Höhen bis 1500 mm hergestellt, die Überhöhe kann auch mit einem Gittersystem ausgerüstet werden.

Unser Transparal Spritzschutz ist optional mit Bodenabdichtungsprofilen und Applikationen ausrüstbar. Alle Eloxal- oder RAL-Pulverbeschichtungen sind erhältlich. Weiters sind sämtliche Befestigungsteile in A2 / Nirosta (optional auch in A4) ausgeführt.

Individuelle Lösungen sind möglich!



k-tec
thermoforming solutions

Innovative Kunststofftechnik:

- Thermoformen
- Plexiglasverarbeitung
- CAD-CAM Engineering